



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 25.11.2015

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka

CASA DOLCE CASA


Serie / Series / Kolekcja	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
BELGIQUE NATURALE	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	Classe 1
BELGIQUE STRUTTURATO	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
COLLECTION 01	α da 11° a 19°	N.P.D.	R10	Classe 1
COLLECTION 01 BRUSHED	α da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
ICON OUTDOOR	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MATERIA PROJECT bark	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
MATERIA PROJECT brushed	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
MATERIA PROJECT crusted	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
MATERIA PROJECT honed	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
NEUTRA	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
PIETRA MEDITERRANEA	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
PIETRE 3 naturale	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
PIETRE/2 NATURALE	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
STONES AND MORE GRIP	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
STONES AND MORE MATTE (stone burl white - stone burl gray - stone brandy)	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
STONES AND MORE MATTE (stone zecevo - stone pece)	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STONES AND MORE SHINY	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE SMOOTH	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
TERRA grip	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
TERRA matte	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
VELVET grip	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
VELVET soft	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	Classe 1
WOODEN TILE NATURALE	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE NATURALE WALNUT	α da 6° a 10°	> 0,4	R9	Classe 1
WOODEN TILE RECLAYMED NATURALE	α da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE RECLAYMED STRUTTURATO	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
WOODEN TILE STRUTTURATO	α da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANAL ETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

CE MARKING

Fine porcelain stoneware
Glazed porcelain stoneware
Coloured body porcelain stoneware

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$, for internal and external walls and floorings	
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Release of dangerous substances, for:	
- Cadmium	NPD
- Lead	NPD
Breaking strength	> 1300 N
Slipperiness, as:	See table attached
Tactility	NPD
Bond strength/adhesion, for:	
Cementitious adhesive, type C2	NPD
Thermal shock resistance	Pass
Durability, for:	
- internal use:	Pass
- external use: freeze-thaw resistance	Pass