





Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poślizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Rev. 6 del/of/de/vom/de/a 18.01.2016

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka

CERIM

Serie / Series / Kolekcja	CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
CONTEMPORARY STONES	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
CONTEMPORARY STONES GRIP	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
DETAILS WOOD OF CERIM	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM GRIP	$\alpha$ da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM GRIP 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
EXCELLENCE	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
EXCELLENCE grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM BOCCIARDA	$\alpha$ da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM GRIP	$\alpha$ da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
MEMORY OF CERIM	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
PAINT WOOD OF CERIM	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	Classe 1
PAINT WOOD OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
PRECIOUS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
PURE COLORS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RETHINK OF CERIM	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
RETHINK OF CERIM GRIP	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS grip	$\alpha$ da 20° a 27°	N.P.D.	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS naturale	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TINTE	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
WOOD ESSENCE	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
WOOD ESSENCE GRIP	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3




FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750  
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.  
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

# CE MARKING

Fine porcelain stoneware  
Glazed porcelain stoneware  
Coloured body porcelain stoneware

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$ , for internal and external walls and floorings	
<b>Reaction to fire</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Release of dangerous substances, for:</b>	
- Cadmium	NPD
- Lead	NPD
<b>Breaking strength</b>	> 1300 N
<b>Slipperiness, as:</b>	See table attached
<b>Tactility</b>	NPD
<b>Bond strength/adhesion, for:</b>	
Cementitious adhesive, type C2	NPD
<b>Thermal shock resistance</b>	Pass
<b>Durability, for:</b>	
- internal use:	Pass
- external use: freeze-thaw resistance	Pass