





**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione**  
**Attachment to Declaration of Performance**  
**Annexe à la déclaration de performance**  
**Anhang der Leistungserklärung**  
**Anexo a la Declaración de Performance**  
**Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych**  
**A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata**  
**Bijlage bij de prestatieverklaring**  
**Navezanost na izjave o lastnostih**  
**No. FLORIM 001**

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)**  
**Table - Slipperiness (where required by regulation)**  
**Table - Glissement (si requis par la loi)**  
**Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)**  
**Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)**  
**Tabela - Poślizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)**  
**Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)**  
**Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)**  
**Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)**  
**Rev. 5 del/of/de/vom/de/a 25.11.2015**

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka**

### FLOOR GRES

Serie / Series / Kolekcja	CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$ Annex B $\alpha_{SHOU}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARCHITECH bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
ARCHITECH levigato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARCHITECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
BASIC naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
BUILDTECH levigato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BUILDTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
BUILDTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
CHROMTECH 1.0 levigato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CHROMTECH 1.0 naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
CHROMTECH 1.0 point	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
ECOTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
ECOTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
FLOORTECH cannetè	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
FLOORTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 2
FLOORTECH soft	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
FLOORTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
GEOTECH cannetè	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
GEOTECH naturale	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
GEOTECH strutturato	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
GLOBE 1.0 bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
GLOBE 1.0 levigato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GLOBE 1.0 naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	Classe 1
INDUSTRIAL bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
INDUSTRIAL bocciardato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
INDUSTRIAL naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
INDUSTRIAL soft	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
LESS carta riso	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
LESS naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
LESS rigata	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844758


WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

PISCINE GRIP SM	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PISCINE LISCIO SM	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PISCINE MOD 2/25	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
REVERSE naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
STONTECH 1.0/ naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STYLETECH METAL SOFT	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STYLETECH WOOD METAL STRUTTURATA	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
STYLETECH WOOD NATURALE	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
TECH/2	$\alpha$ da 28° a 35°	> 0,4	R12	N.P.D.
WALKS 1.0 naturale	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 3
WALKS 1.0 naturale 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
WALKS 1.0 soft	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.

# CE MARKING

Fine porcelain stoneware  
Glazed porcelain stoneware  
Coloured body porcelain stoneware

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$ , for internal and external walls and floorings	
<b>Reaction to fire</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Release of dangerous substances, for:</b>	
- Cadmium	NPD
- Lead	NPD
<b>Breaking strength</b>	> 1300 N
<b>Slipperiness, as:</b>	See table attached
<b>Tactility</b>	NPD
<b>Bond strength/adhesion, for:</b>	
Cementitious adhesive, type C2	NPD
<b>Thermal shock resistance</b>	Pass
<b>Durability, for:</b>	
- internal use:	Pass
- external use: freeze-thaw resistance	Pass